

LT-SOL Avior 3 - PH DC XIT

Kerek sülyesztett mennyezeti lámpatest

Optikai rendszer

Fényforrás: Philips Fortimo DLM Flex

Élettartam: 50 000 h (L-70)

Fényterelő: Alu reflektor 60°

PHILIPS



külső meghajtóval

Szerkezeti kialakítás

Passzív hűtés

CE minősítéssel rendelkezik

Fehér fémnyomott acél gyűrű

Könnyen szerelhető kialakítás

Védettség: IP20

Alkalmazás

Belterekben, intézmények,
közösségi terek, hotelek,

Opciók:

Vízizستا, screen üveg



üveg előlap



Rendelési kód	Modul fényáram [lm]	CRI	Modul teljesítmény [W]	Színhőmérséklet [K]	Szabályozás	Tápegység [V]	Súly [Kg]
300 943	1 100	>80	9,6	3 000	-	230 AC	1,5
300 946	1 100	>80	8,6	4 000	-	230 AC	1,5
300 949	2 000	>80	17,7	3 000	-	230 AC	1,5
300 952	2 000	>80	16	4 000	-	230 AC	1,5
300 955	3 000	>80	26	3 000	-	230 AC	1,5
300 958	3 000	>80	23,6	4 000	-	230 AC	1,5

